



**one.platform Łącznik 2-klawiszowy 2-kr uniwersalny (schodowy), mech., zac. śrub.**

**Specyfikacja techniczna**

AT\_PUBSwitchingCurrent 16 AX (200W LED (SBL))

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 16 A

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Montaż podtynkowy

**Materiały**

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

**Identyfikacja**

Konfiguracja elementów Element podstawowy

**Łączność**

Rodzaj montażu Montaż zaciskowy, Połączenie śrubowe

**Elementy sterujące i wskaźniki**

Liczba przycisków 1

**Wymiary**

Zakres głębokości wbudowania 41 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 35 mm

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności IP IP20

Odporność na uderzenie IK IK05

**Architektura**

Element sterujący/obsługowy Klawisz podwójny

**Dodatkowe informacje**

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Oświetlenie Bez podświetlenia (nie może być podświetlony)

Rodzaj łącznika Podwójny 1-bieg./zmienny, rozdzielne zaciski wejściowe

53303808