

WL0210

**lumina łącznik kontrolny 1-biegunowy, biały**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 10 A

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Montaż podtynkowy

**Napięcie**

Napięcie znamionowe 250 V

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50 - 60 Hz

**Materiały**

Kolor Biały

Kod RAL 9016

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

Obróbka Stan surowy

Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) 0

**Identyfikacja**

Konfiguracja elementów Element podstawowy

**Łączność**

Rodzaj montażu Mocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe

**Elementy sterujące i wskaźniki**

Liczba przycisków 1

**Wymiary**

Zakres głębokości wbudowania 26 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 35 mm

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności IP IP20

Odporność na uderzenie IK IK05

**Architektura**

Element sterujący/obsługowy Klawisz pojedynczy

**Dodatkowe informacje**

---

Montaż

Z pazurkami rozporowymi, Do mocowania śrubowego

---

Oświetlenie

Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

---

Rodzaj łącznika

1-biegunowy wył.