

16408984

**B.Kwadrat/B.7 Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, alu mat, lakierowany**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

Prąd przełączania 10 A

**Napięcie**

Napięcie znamionowe 230 V

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50 - 60 Hz

**Architektura**

Liczba biegunów 1

**Moc**

Lampa żarowa 230 V i halogenowa 1500 W

Moc lamp fluorescencyjnych w układzie podwójnym 1500 W

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Montaż podtynkowy

**Elementy sterujące i wskaźniki**

Liczba przycisków 0

Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego Nie

**Materiały**

Kolor Aluminium

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

Obróbka Lakierowany

Przezroczysty Nie

**Wymiary**

Głębokość 57,30 mm

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 35 mm

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności IP IP20

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -5 - 50 °C

**Dodatkowe informacje**

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Montaż            | Z pazurkami rozporowymi            |
| Nadruk            | Z nadrukiem "Hotelcard"            |
| Oświetlenie       | Do połączenia z podświetleniem     |
| Rodzaj łącznika   | 1-biegunowy                        |
| Typ połączenia    | Z zaciskami śrubowo-windowymi      |
| Powiązane serie   | Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1 |
| Systemy powiązane | Berker B.x                         |