

503101

**one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestaw zwierny**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

Prąd przełączania 10 A

**Napięcie**

Napięcie znamionowe 250 V

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Montaż podtynkowy

**Elementy sterujące i wskaźniki**

Liczba przycisków 1

Typ przycisku Przycisk pojedynczy

Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego Tak

**Materiały**

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

Przezroczysty Nie

**Wymiary**

Głębokość 41,60 mm

Zakres głębokości wbudowania 31 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 35 mm

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności IP IP20

Odporność na uderzenie IK IK07

**Dodatkowe informacje**

Montaż Z pazurkami rozporowymi

Nadruk Bez nadruku

Oświetlenie Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

Rodzaj łącznika Zwierny, z dwoma oddziel. stykami sygnalizacyjnymi

Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi

Powiązane serie Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1

Systemy powiązane Berker B.x, Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x