



W.1 Łącznik uniwersalny przyciskowy z podświetleniem, kompletny, IP55, szary

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż powierzchniowy

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego Nie

Materiały

Kolor Szary

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Przezroczysty Nie

Wymiary

Głębokość 61,50 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP55

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -25 - 35 °C

Dodatkowe informacje

Oświetlenie Z niebieską diodą LED 230 V, Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

Typ połączenia Z zaciskiem N, Z zaciskami wtykowymi

Uszczelka Z pełną uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu i dopasowanie do tynku

Zacisk Ze złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do podłączenia, Z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy

50763505