

961952502

Integro Flow Gniazdo z uz.z podwyż. ochr. st. biały

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
---------------------------------	-----

Odporność na uderzenie IK	IK05
---------------------------	------

Klasa ochronności IP	IP44
----------------------	------

Wymiary

Wbudowane puszkę podtynkowe	29 mm
-----------------------------	-------

Wysokość	55,50 mm
----------	----------

Szerokość	55,50 mm
-----------	----------

Materiały

Kolor	Biały
-------	-------

Kod RAL	9010
---------	------

Wykończenie powierzchni	Mat
-------------------------	-----

Materiał	Tworzywo termoplastyczne
----------	--------------------------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Łączność

Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
------------------	----------------

Rodzaj montażu	Instalacja poprzez wbudowanie, Mocowanie śrubowe
----------------	--

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	Z bolcem uziemiającym
--------------------------	-----------------------

Obrócona wkładka centralna	Nie
----------------------------	-----

Z pokrywą uchylną	Nie
-------------------	-----

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Tak
--	-----

Z lampką sygnalizacyjną	Nie
-------------------------	-----

Z zamkiem	Nie
-----------	-----

Aksesoria

Posiada pole opisowe

Nie

Pojemność

Liczba modułów

1

Dodatkowe informacje

Nadruk

Bez nadruku

Osłona

Osłona centralna

Ochrona

Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)

Powiązane serie

flow