

WL1223

## Gniazdo podwójne indywidualne - czarny

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

#### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

#### Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 35 °C

#### Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK IK02

Klasa ochronności IP IP20

#### Wymiary

Wbudowane puszkę podtynkowe 35 mm

Wysokość 109 mm

Szerokość 81 mm

Głębokość 48 mm

#### Materiały

Kolor Czarny

Kod RAL 9004

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

#### Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

#### Łączność

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Mocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe

#### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo Z bolcem uziemiającym

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

**Aksesoria**

Posiada pole opisowe

Nie

**Pojemność**

Liczba modułów

0

**Dodatkowe informacje**

Nadruk

Bez nadruku

Ochrona

Bez zwiększonej ochrony styków

Powiązane serie

lumina intense, lumina passion