

WL1342

**lumina Gniazdo z uziemieniem podwójne z przesłoną styków srebrny**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 16 A

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50 - 60 Hz

**Napięcie**

Napięcie znamionowe 250 V

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -10 - 35 °C

**Bezpieczeństwo**

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak

Odporność na uderzenie IK IK02

Klasa ochronności IP IP20

**Wymiary**

Wbudowane puszkę podtynkowe 35 mm

Wysokość 86 mm

Szerokość 71 mm

Głębokość 56 mm

**Materiały**

Kolor Srebrny

Kod RAL 9006

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Montaż podtynkowy

**Łączność**

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Mocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe

**Sprzęt**

Typ złącza/wtyku gniazdo Z bolcem uziemiającym

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

**Aksesoria**

Posiada pole opisowe

Nie

**Pojemność**

Liczba modułów

0

**Dodatkowe informacje**

Nadruk

Bez nadruku

Ochrona

Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)

Powiązane serie

lumina intense, lumina passion