

WS121T

systo Gniazdo przelotowe z uziemieniem 2P+Z 16A/250V samozaciski 3M alu

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Odporność na uderzenie IK IK07

Klasa ochronności IP IP2X

Wymiary

Wbudowane puszkki podtynkowe 40 mm

Wysokość 45 mm

Szerokość 67,50 mm

Głębokość 43,50 mm

Materiały

Kolor Aluminium

Kod RAL 9006

Wykończenie powierzchni Mat, Satynowe wykończenie

Materiał Poliwęglan (PC)

Instalacja, montaż

Sposób montażu Podstawa

Łączność

Rodzaj montażu Montaż zaciskowy, Połączenie śrubowe

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo Norma francuska NF

Obrócona wkładka centralna Tak

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Tak

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Dodatkowe informacje

Nadruk	Bez nadruku
Ośłona	Bez pokrywy
Ochrona	Bez ekranu ochronnego