

WS122

**systo Gniazdo przelotowe z uziemieniem 2x(2P+Z) 16A/250V samozaciski 4M biały**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 16 A

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50 - 60 Hz

**Bezpieczeństwo**

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Odporność na uderzenie IK IK07

Klasa ochronności IP IP21D

**Wymiary**

Wbudowane puszkę podtynkowe 40 mm

Wysokość 45 mm

Szerokość 90 mm

Głębokość 42,50 mm

**Materiały**

Kolor Czysta biel

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Satynowe wykończenie

Materiał Poliwęglan (PC)

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Podstawa

**Łączność**

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Montaż zaciskowy, Połączenie śrubowe

**Sprzęt**

Typ złącza/wtyku gniazdo Norma francuska NF

Obrócona wkładka centralna Tak

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Tak

Z lampką sygnalizacyjną Nie

**Akcesoria**

Posiada pole opisowe Nie

**Pojemność**

Liczba modułów

4

**Dodatkowe informacje**

Nadruk

Bez nadruku

Osłona

Bez pokrywy

Ochrona

Bez ekranu ochronnego