



systo Gniazdo przelotowe z uziemieniem 2x(2P+Z) 16A/250V samozaciski 4M alu

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Odporność na uderzenie IK IK07

Klasa ochronności IP IP21D

Wymiary

Wbudowane puszkki podtynkowe 40 mm

Wysokość 45 mm

Szerokość 90 mm

Głębokość 42,50 mm

Materiały

Kolor Aluminium

Kod RAL 9006

Wykończenie powierzchni Satynowe wykończenie

Materiał Poliwęglan (PC)

Łączność

Rodzaj montażu Montaż zaciskowy, Wpuszczany

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo Norma francuska NF

Obrócona wkładka centralna Tak

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Tak

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Aksesoria


Posiada pole opisowe Nie

Pojemność

Liczba modułów 2

Dodatkowe informacje

WS122T



Nadruk	Bez nadruku
Ośłona	Bez pokrywy
Ochrona	Bez ekranu ochronnego