



**systo Gniazdo przelotowe z uziemieniem 3x(2P+Z) 16A/250V samozaciski 6M czarny**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 16 A

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50 - 60 Hz

**Bezpieczeństwo**

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Odporność na uderzenie IK IK07

Klasa ochronności IP IP21D

**Wymiary**

Wbudowane puszkki podtynkowe 40 mm

Wysokość 45 mm

Szerokość 135 mm

Głębokość 42,50 mm

**Materiały**

Kolor Czarny

Kod RAL 8022, 9005

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Poliwęglan (PC)

**Łączność**

Rodzaj montażu Montaż zaciskowy, Wpuszczany, Montaż zatrzaskowy

**Sprzęt**

Typ złącza/wtyku gniazdo Norma francuska NF

Obrócona wkładka centralna Tak

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Tak

Z lampką sygnalizacyjną Nie

**Aksesoria**


Posiada pole opisowe Nie

**Pojemność**

Liczba modułów 3

**Dodatkowe informacje**

WS123N



Nadruk	Bez nadruku
Ośłona	Bez pokrywy
Ochrona	Bez ekranu ochronnego