

WS172T

**Gniazdo przelot. SCHUKO, 16A/250V, samozaciski, zab.dotyk. 4M alu**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 16 A

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50 - 60 Hz

**Bezpieczeństwo**

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Odporność na uderzenie IK IK07

Klasa ochronności IP IP2X

**Wymiary**

Wbudowane puszkki podtynkowe 40 mm

Wysokość 45 mm

Szerokość 90 mm

Głębokość 42,50 mm

**Materiały**

Kolor Aluminium

Kod RAL 9006

Wykończenie powierzchni Satynowe wykończenie

Materiał Poliwęglan (PC)

**Łączność**

Rodzaj montażu Montaż zaciskowy, Uniwersalne mocowanie

**Sprzęt**

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Tak

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

**Dodatkowe informacje**

Nadruk Bez nadruku

Osłona Bez pokrywy

Ochrona Z ekranem ochronnym