

SPN117

SPD Ogranicznik przepięć T2 1P sieć TN/TT In=20kA Up≤1,25kV styk FM

Specyfikacja techniczna

Pojemność

Liczba modułów 1

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) 230 - 400 V

Ciągłe napięcie robocze Uc zgodnie z PN-EN-61643-1 275 V

Napięciowy poziom ochrony Up 1,50 kV

Napięciowy poziom ochrony Up L-N/PEN PN-EN-61643-11 1500 V

Prąd elektryczny

Znamionowy prąd wyładowczy In 8 - 20 μs L-N(PEN)/N-PE PN-EN-61643 20 kA

Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik) 125 A

Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE 40 kA

Wymiary

Wysokość 90 mm

Szerokość 18 mm

Głębokość 67 mm

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -40 - 60 °C

Konfiguracja sieci

Rodzaj sieci TN-S

Sprzęt

Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji Tak

Normy

Klasa wymagań IEC 61643 T2

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania 3,60 - 3,60 Nm