

**KNX e/s Ściemniacz uniwersalny 2-kan 2x300 W, wielofazowy, f. sumowania obc.**

#### Specyfikacja techniczna

##### Napięcie

Napięcie robocze magistrali	21 - 32 V
Zakres napięcia wejściowego	230 - 230 V
Napięcie zasilania systemu	30 V DC poprzez magistralę

##### Prąd elektryczny

Pobór prądu przez magistralę transmisji danych	2,40 mA
--	---------

##### Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

##### Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

##### Sprzęt

Liczba wyjść	2
Lampa LED zasilania	120 W
Typ ściemniacza	Sterownik ściemniający

##### Pojemność

Liczba modułów	4
----------------	---

##### Moc

Lampa żarowa 230 V i halogenowa	300 W
Żarówka	5 - 300 W
Moc wariatora	5 - 300 W

##### Łączność


Z systemem magistrali KNX radio	Nie
Typ złącza/wtyku	quickconnect

##### Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS, easy
--------------------------------	-----------

##### Dodatkowe informacje

TXA662AN



Bezpiecznik	Zabezpieczenie przed przegrzaniem (sygnalizacja za pomocą diody LED), Zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny), Zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem (sygnalizacja za pomocą diody LED)
Rodzaj pracy	Sprężenie obciążenia 2 kanałów w celu zwiększenia mocy wyjściowej przy użyciu równoległego połączenia wyjść
Zasada ściemniania	Regulacja poprzez wycięcie lub obcięcie fazy w zależności od rodzaju obciążenia, "samoucząca", Minimalne/maksymalne wartości ściemniania dla kanału możliwe do ustawienia na urządzeniu
Funkcja	Możliwość aktywacji za pośrednictwem magistrali funkcji uczenia się w celu optymalizacji działania kompaktowych lamp fluorescencyjnych i lamp LED
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi quickconnect
Oznaczenie	Duże pole opisowe
Ochrona	Z ochroną przed przegrzaniem, przeciążeniem i zwarcie