



**KNX e/s Sterownik żaluzjowy/roletowy, 12-krotny, 230 V AC, 10 mod**

**Specyfikacja techniczna**

**Ustawienia**

Obsługiwane tryby konfiguracji ETS, easy

**Łączność**

Z systemem magistrali KNX radio Nie

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Szyna DIN

**Materiały**

Kolor Jasnoszary

**Sprzęt**

Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego Tak

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 4 A

Maksymalny prąd łączeniowy 4 A

**Napięcie**

Napięcie robocze magistrali 21 - 32 V

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

**Rodzaj połączenia**

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 0.5 - 6 mm<sup>2</sup>

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 0.5 - 6 mm<sup>2</sup>

**Pojemność**

Liczba modułów 10

**Dodatkowe informacje**

Funkcja Z funkcjami zabezpieczającymi, np. dla alarmu wiatru, deszczu, Z funkcją pozycjonowania położenia rolety i pozycji lameli, Z funkcją osłony przeciw-słonecznej

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

TXM632C

