

## KNX q/e/s Natynkowe wyjście załączające 1-krotne, IP55

### Specyfikacja techniczna

#### Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji ETS, easy

#### Łączność

Protokół radiowy KNX Radio

Kategoria odbiornika 2

Z magistralą KNX Nie

Z systemem magistrali KNX radio Tak

#### Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 40 mm

#### Materiały

Kolor Biały

#### Sprzęt

Częstotliwość radiowa dwukierunkowa Tak

Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego Nie

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 10 A

Prąd przełączania 10 A

#### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 50 Hz

Częstotliwość odbiornika radiowego 868,30 - 868,30 MHz

#### Moc

Moc wyjściowa 2300 W

#### Napięcie

Zakres napięcia pracy 230 - 230 V

Napięcie znamionowe łączeniowe U<sub>e</sub> (AC) 230 - 230 V

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP55

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 55 °C

#### Dodatkowe informacje

TRE201

Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, Możliwość aktywacji funkcji repeatera w celu zwiększenia zasięgu radiowego, Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)

Funkcja

Typ połączenia

Z zaciskami śrubowo-windowowymi