



B.IQ Przycisk 5-kr z reg. temp. i wyśw. aluminium

Specyfikacja techniczna

Materiały

Kolor	Aluminium
Materiał	Aluminium

Łączność

Z systemem magistrali o częstotliwości radiowej	Nie
---	-----

Warunki użytkowania

Klasa efektywności energetycznej	IV (2%)
Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C

Dodatkowe informacje

Funkcja	Do funkcji załączania, załączania chwilowego, ściemniania, rolet oraz regulacji temperatury, Z funkcją ochrony zaworów, Z możliwością aktywowania funkcji pomocy przycisku
Ochrona	Z zabezpieczeniem przed demontażem
Rodzaj pracy	Tryby pracy regulatora: komfort, standby, noc oraz zabezpieczenie przed zamrożeniem/przegrzaniem
Skrzynka	Do instalacji w pojedynczych standardowych puszkach podtynkowych
Szyfrowanie	Z funkcją blokady przycisków
Temperatura	Pomiar temperatury przez wewnętrzny czujnik temperatury i/lub zewnętrzny obiekt komunikacyjny (możliwość konfiguracji ważności pomiarów), Udostępnianie wartości temperatury z czujnika wewnętrznego za pośrednictwem obiektu komunikacyjnego

75665594

