



## coviva Smartbox

### Specyfikacja techniczna

#### Sprzęt

Serwer sieci W	Tak
----------------	-----

#### Napięcie

Napięcie robocze magistrali	30 - 30 V
-----------------------------	-----------

Zakres napięcia pracy	5 - 5 V
-----------------------	---------

Typ napięcia zasilania	DC
------------------------	----

#### Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	quicklink
--------------------------------	-----------

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP30
----------------------	------

#### Częstotliwość

Częstotliwość nadajnika/odbiornika radiowego	433,4 - 868,3 MHz
--	-------------------

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

#### Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED	Nie
--------------------	-----

#### Wymiary

Szerokość	77 mm
-----------	-------

Głębokość	26,50 mm
-----------	----------

#### Dodatkowe informacje

Funkcja	Sterowanie i wizualizacja instalacji radiowych i WLAN za pośrednictwem aplikacji i przeglądarki, Łatwe ustawianie scen (covigramów) za pośrednictwem aplikacji w celu wyzwalania akcji, gdy wystąpią zdefiniowane zdarzenia lub ręcznie, Funkcje załączania, ściemniania, żaluzji i temperatury
Montaż	Montaż wolnostojący lub ścienny
Szyfrowanie	Zarządzanie 3 profilami użytkowników

TKP100A

