



**KNX e/s Q.x/K.x Moduł czujnika ruchu 1,1m z portem magistralnym i czuj. temp.**

**Specyfikacja techniczna**

**Ustawienia**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Obsługiwane tryby konfiguracji | ETS, easy |
| Minimalny cykl pracy           | 10 s      |

**Wymiary**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Zalecana wysokość montażu | 1,10 - 1,10 m |
|---------------------------|---------------|

**Łączność**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Z systemem magistrali KNX radio | Nie |
|---------------------------------|-----|

**Napięcie**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Napięcie robocze magistrali | 21 - 32 V |
|-----------------------------|-----------|

**Dostarczane wyposażenie**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Z połączeniem magistrali | Tak |
|--------------------------|-----|

**Prąd elektryczny**

|  |       |
|--|-------|
| Pobór prądu przez magistralę transmisji danych | 10 mA |
|--|-------|

**Oświetlenie**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Regulowana jasność reakcji | 5 - 1000 lx |
|----------------------------|-------------|

**Wykrywanie**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Kąt detekcji regulowany | 45 - 90 ° |
|-------------------------|-----------|

**Warunki użytkowania**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

**Materiały**

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Materiał | Metal, Tworzywo sztuczne |
|----------|--------------------------|

**Dodatkowe informacje**

|          |  |
|----------|--|
| Przycisk | Z przyciskiem automatyczna/stałego ZAŁ./stałego WYŁ. |
|----------|--|

|              |  |
|--------------|--|
| Rodzaj pracy | Z trybem testowym, Tryb Master/Slave umożliwiający pokrycie dużych obszarów detekcji, Z 3 trybami pracy: automatyczny/stałe ZAŁ./stałe WYŁ |
|--------------|--|

|         |  |
|---------|--|
| Funkcja | Symulacja obecności, Z funkcją "przyjęcie" |
|---------|--|

|        |   |
|--------|---|
| Montaż | Z pazurkami rozporowymi, Z zabezpieczeniem przed demontażem |
|--------|---|

80262170

