



**tehalit.LFS Kanał stalowy 20x20mm, ocynk**

**Specyfikacja techniczna**

**Wymiary**

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Wysokość                       | 18 mm                     |
| Szerokość                      | 19 mm                     |
| Długość                        | 2000 mm                   |
| Wewnętrzny przekrój poprzeczny | 228 - 228 mm <sup>2</sup> |

**Pojemność**

|   |   |
|---|---|
| Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń) | 1 |
|---|---|

**Materiały**

|          |            |
|----------|------------|
| Materiał | Stal       |
| Obróbka  | Ocynkowany |
| Kolor    | Ocynkowane |

**Bezpieczeństwo**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Odporność na uderzenie IK | IK08 |
| Klasa ochronności IP      | IP30 |

**Normy**

|  |     |
|--|-----|
| Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12 | Nie |
|--|-----|

**Warunki użytkowania**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 90 °C |
|-------------------------|------------|

**Łączność**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Akcesoria łączeniowe | Łącznik podstawy jest osobnym elementem |
|----------------------|---|

**Sprzęt**

|  |       |
|--|-------|
| Liczba przegród                                    | 0     |
| Liczba przegród                                    | 1 - 1 |
| Liczba partycji z możliwością połączenia wtykowego | 0     |
| Z klamrą zaciskową kabla                           | Nie   |
| Z folią ochronną                                   | Nie   |

LFS200200VERZ

