

LVTG1000CP

LV listwa zasilająca NH3 1000A 630VAC szyny 185mm zwieracze nożowe zac.śr.M12

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	1000 A
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC22 kategoria B	1000 A
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC23 kategoria B	1000 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany I _{cw} 1s PN-EN-60947	15 kA

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	NH3
---------------------------------	-----

Łączność

Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
------------------	----------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	2x 30 mm x 5 mm/2x 60 mm x 5 mm
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	2x 30 mm x 5 mm/2x 60 mm x 5 mm
Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy

Architektura

Liczba biegunów	3
-----------------	---

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 55 °C
-------------------------	-------------

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	32 - 32 Nm
-----------------------------	------------

Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	100
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	500

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP2X
----------------------	------

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji U _i	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	12 kV

Wymiary

Odległość szyn zbiorczych	185 mm
Wysokość	743 mm

Głębokość	188 mm
Moc	
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	318 W
Częstotliwość	
Częstotliwość	50 - 60 Hz