

HAB403

Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 4P 32A, rozmiar 1

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	32 A
Dopuszczalny prąd znamionowy AC21	32 A
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC21 kategoria B	32 A
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC22 kategoria B	32 A
Dopuszczalny prąd znamionowy AC23 kategoria A	32 A
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC23 kategoria B	32 A
Zwarciova zdolność znamionowa załączania I _{cm} przy 415 V AC zgodnie z PN-EN-60947-3	1,80 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany I _{cw} 1s PN-EN-60947	1,26 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany I _{cw} PN-EN-60947	1,26 kA

Architektura

Układ biegunów	4P
Element sterujący/obsługowy	Uchwyt krótki
Liczba biegunów	4

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	16 mm ²
--	--------------------

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji U _i	800 V
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	8000 V
Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	380 - 415 V

Moc

Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	0,60 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	2,40 W
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC1	21000 W
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC23	14000 W

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	2 - 2,2 Nm
-----------------------------	------------

Sprzęt

Opcjonalny napęd silnikowy	Nie
Liczba styków pomocniczych przełącznych	0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	0
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0
Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-20 - 70 °C
Pokrywa, drzwi	
Z mechanizmem ryglującym	Tak
Bezpieczeństwo	
Klasa ochronności IP	IP20
Częstotliwość	
Częstotliwość	50 - 50 Hz
Łączność	
Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
Funkcje	
Jest przełącznikiem zmiany kierunku	Nie
Jako wyłącznik awaryjny	Nie
Jako rozłącznik główny	Tak
Jako rozłącznik remontowy	Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Tak
Wersja rozłącznika mocy	Tak
Pojemność	
Liczba modułów	3,42