

tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VR06 fi215 wykładzina 5mm czarny PA

Specyfikacja techniczna

Architektura

Z ramką ochronną wykładziny podłogowej Tak

Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową Tak

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 77 mm

Średnica wbudowania 215 mm

Średnica zewnętrzna 234 mm

Grubość wgłębienia dywanu 5 mm

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką Tak

Do instalacji w betonie Tak

Nadaje się do użytku na zewnątrz Nie

Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze Tak

Do czyszczenia na mokro Nie

Instrukcje

Konserwacja podłogi Suchy

Materiały

Materiał Poliamid (PA)

Kolor Czarny

Kod RAL 9005

Pokrywa, drzwi

Materiał pokrywy Poliamid (PA)

Warunki użytkowania

Maks. obciążenia 3 - 5 kN

Funkcje

Do kanałów podpodłogowych Tak

Dodatkowe informacje

Wyprowadzenie przewodu Z wypustem kablowym w pokrywie

Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych 1

VR06059005

Sprzęt

| | |
|-----------------------------|---|
| Liczba wbudowanych urządzeń | 6 |
| Liczba skrzynek wyjściowych | 2 |

Bezpieczeństwo

| | |
|-----------------------------------------------|------|
| Klasa ochronności IP | IP20 |
| Odporność na uderzenie IK | IK08 |
| Klasa ochrony w stanie nieużywanym | IP30 |
| Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe) | R06 |
