

# STREETOS 2

SLI027017NW\_PW

Uliczna oprawa oświetleniowa STREETOS 2, o mocy 100 W, wysokiej skuteczności świetlnej 140 lm/W. Wykonana jest z komponentów o wysokiej jakości, potwierdzonej 5 letnią gwarancją. Posiada bardzo wysoką klasę szczelności IP65, zapewniającą ochronę przed wnikaniem pyłu oraz strumieniami wody. Klasa IK9 zapewnia odporność na uderzenia. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K).



Moc	<b>100 W</b>	Napięcie	<b>230 V</b>
Strumień świetlny*	<b>14000 lm (360°)</b>	Temperatura barwowa	<b>4000 K</b>
Barwa światła	<b>NW</b>	Kąt rozsyłu światła	<b>145/75 °</b>
IK	<b>9</b>	Klasa szczelności	<b>IP65</b>

## Dane techniczne

---

Kod	SLI027017NW_PW
Moc	100 W
Prąd	430 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	100 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Współczynnik mocy	0,9
Strumień świetlny użytkowy*	14000 lm (360°)
Strumień świetlny**	13500 lm (360°)
Skuteczność świetlna	140 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	145/75 °
RA	70
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PC
IK	9
Klasa szczelności	IP65
Kolor	SZARY
Wymiary (AxBxC)	555x172x114 mm
Otwór montażowy	60 mm
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	Na słup
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC
Inne	100-277V ,

## Dokumenty powiązane

---



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności

