

38456 KDB-IP65-S54T

Rozdzielnica serii KDB

5905339384560



Obudowy do zastosowań specjalnych - rodzina KDB-IP65 wyróżnia się zwiększoną odpornością na warunki atmosferyczne. Wykonane z materiału odpornego na działanie promieniowania UV, spełniają warunki odporności na wnikanie ciał stałych i wody w stopniu IP65, wytrzymałość mechaniczna na poziomie wymagań stopnia IK10. W zestawie akcesoria montażowe wraz z elementami uszczelniającymi połączenia, szyny łączeniowe, naklejki opisowe oraz zaślepki modułowe.

DANE OGÓLNE:

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Norma: PN-EN 62208

Długość [mm]: 595

Szerokość [mm]: 150

Wysokość [mm]: 415

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 1500 AC; 1500 DC

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -25+40

Liczba modułów: 3x18P

Stopień IK: 10

Stopień IP: 65

Liczba rzędów: 3

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 4

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 4

Masa jednostkowa netto [g]: 5180

Gramatura [g]: 5912.5


Waga sztuki brutto [g]: 5552

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 42

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 15.5

38456 KDB-IP65-S54T

Rozdzielnica serii KDB



Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 60
Waga kartonu [kg]: 23.65
Szerokość kartonu [cm]: 43
Wysokość kartonu [cm]: 62
Długość kartonu [cm]: 63.2
Objętość kartonu [m³]: 0.168491