

SLI047315CCT_PW



Leistung	20W/30W/40W W	Nennspannung	230 V
Lichtstrom*	5000 lm (360°)	Farbtemperatur	2700/4000/6000 K
Lichtfarbe	CCT	Ausstrahlungswinkel	90 °
UGR	UGR<19	Schutzart (IP)	IP20

Technische Daten

Dane logistyczne

Produktidentifikator	SLI047315CCT_PW
Leistung	20W/30W/40W W
Nennstrom	175 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	40 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	I
Netzteil im Set	Ja
Leistungsfaktor	0.950000
Lichtstrom*	5000 lm (360°)
Lichtstrom	2000/3000/4000 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	125 lm/W
Farbtemperatur	2700/4000/6000 K
Lichtfarbe	CCT
Ausstrahlungswinkel	90 °
UGR	<19
RA	80
Enthält die Quelle	Ja
Gleichmäßigkeit der Farben	5
SDCM max	
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20/+40 °
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer des Produkts	50000 h
(On/Off)	30000
Werkstoff des Gehäuses	ALUMINIUM
Schutzart (IP)	IP20
Farbe	Schwarz
Maß (AxBxC)	1203x42x37 mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	natynkowy, zwieszany
Anwendung	Innen
Hergestellt in	PL
Andere	Funkcja zmiany barwy światła 2700K/4000K/6000K

Opakowanie zbiorcze	15 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.926 kg

*gilt für die verwendete LED-Quelle

Zugehörige Dokumente


 Benutzerhandbuch

 Konformitätserklärung