

Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka B, 20 A, 1-biegunowy., 110726

Marka: **Noark** | Symbol: **EX9B40J 1P B20** | Ean: **8592765107268**



OPIS PRODUKTU

Wyłączniki nadprądowe typu slim Ex9B40J przeznaczone są do zastosowań domowych jak i komercyjnych. Szerokość 3/4 modułu – 13.5 mm na biegun zamiast standardowych 18 mm, czyni tę serię najlepszą opcją dla instalacji wymagających dużej przestrzeni. Pomimo innych wymiarów serii wyłączników Ex9B40J, budowa urządzenia jest zbliżona do rodziny produktów Ex9B, co pozwala na zastosowanie takich samych akcesoriów. Dostępne akcesoria to wyzwalacze wzrostowe, wyzwalacze podnapięciowe i nadnapięciowe, styki pomocnicze i styki pomocnicze zadziałania. Można zamontować do trzech jednostek styków pomocniczych

lub styków pomocniczych zadziałania oraz do dwóch jednostek wyzwalaczy.

DANE TECHNICZNE

Informacja ogólna:

Głębokość wbudowania [mm]:	76
Charakterystyka wyzwalania:	B
Liczba biegunów (całkowita):	1
Liczba biegunów chronionych:	1
Prąd znamionowy [A]:	20
Napięcie znamionowe [V]:	230
Znamionowa zwarciorowa zdolność łączeniowa I _{cn} zgodnie z EN 60898 przy 230 V [kA]:	6
Rodzaj napięcia:	AC
Znamionowa zwarciorowa zdolność łączeniowa I _{cu} zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V [kA]:	10
Zakres częstotliwości [Hz]:	50-60
Jednocześnie rozłączany biegun N:	Nie
Kategoria przepięcia:	3
Stopień zanieczyszczenia:	2
Możliwość dodatkowego wyposażenia:	Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów:	0.75
Stopień ochrony (IP):	IP20