

Ogranicznik przepięć SPD Ex9UEP, typ II, 1000 V DC, 3 moduły szerokość, dla nieziemionych systemów PV, 112906

Marka: **Noark** | Symbol: **EX9UEP 20 3P 1000 (N)** | Ean: **8592765129062**



OPIS PRODUKTU

Ograniczniki przepięć typu Ex9UEP (N) są przeznaczone do ochrony aplikacji fotowoltaicznych. Zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie ze standardami normy EN 61643-31, klasy PV T2. Optyczny wskaźnik stanu wkładki warystorowej informuje o zużyciu elementu. Wbudowany styk pomocniczy pozwala na sygnalizację elektryczną stanu wkładki. Możliwa bezpieczna wymiana zużytej wkładki warystorowej bez

odłączania urządzenia.

DANE TECHNICZNE

Informacja ogólna:

Układ sieci DC:	Tak
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20) [kA]:	20
Znamionowe napięcie AC [V]:	1000
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC [V]:	1000
Poziom ochrony L-N [kV]:	905
Poziom ochrony N-PE [kV]:	3.8
Zintegrowana zabezpieczenie przeciwzwarciowe:	Nie
Zintegrowane dobezpieczenie:	Nie
Sposób montażu:	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rozmiar:	3 moduły
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego) [mm ²]:	25
Maks. przekrój przewodu elastycznego [mm ²]:	25
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji:	Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu:	Optyczny
Typ 2:	Tak
Stopień ochrony (IP):	IP20
Straty mocy [W]:	0.1