



## TP2.01/144

Przycisk podwójny zwierny, dwuobwodowy: 2 wejścia, 2 wyjścia, 10AX, szampański mat

Seria	Simon 55	Klasa ETIM	EC000029 Przycisk	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	przycisk podwójny zwierny, dwuobwodowy: 2 wejścia, 2 wyjścia	Nadruk/Piktogram	brak	Jednostka miary	szt.
Kolor	szampański mat	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	5902787892616
RAL (zbliżony)	RAL 1035	Wykończenie powierzchni	matowe	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Typ produktu	moduł	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Wys. opak. jedn.	16 cm
Prąd znamionowy świetłówkowy	10 AX	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Szer. opak. jedn.	11 cm
Napięcie znamionowe	250 V	Wysokość produktu	75 mm	Długość opakowania jednostkowego	4,5 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkoszłącza	Szerokość produktu	75 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,059 kg
Stopień ochrony IP	IP20/IP44	Głębokość produktu	39,5 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Uwagi	Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki	Głębokość wbudowania	26 mm	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Podświetlenie	opcjonalne, niedołączone	Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	2	Długość opakowania zbiorczego	23 cm
		Układ połączeń	Przycisk 2x1-biegunowy (monostabilny)		
		Model	Przycisk podwójny		
		Liczba biegunów	2		
		Styki - działanie	2 styki zwierny (NO)		