

# SLI029084CCT\_PW\_SENSOR

---



CCT

IP44

IK08



---

|             |                       |                     |                             |
|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|
| Leistung    | <b>50 W</b>           | Nennspannung        | <b>230 V</b>                |
| Lichtstrom* | <b>5000 lm (120°)</b> | Farbtemperatur      | <b>3000 / 4000 / 6000 K</b> |
| Lichtfarbe  | <b>CCT</b>            | Ausstrahlungswinkel | <b>85 °</b>                 |
| IK          | <b>08</b>             | Schutzart (IP)      | <b>IP44</b>                 |

---

## Technische Daten

## Dane logistyczne

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Produktidentifikator       | SLI029084CCT_PW_SENSOR                                   |
| Leistung                   | 50 W   |
| Nennstrom                  | 215 mA   |
| Nennspannung               | 230 V  |
| Energieverbrauch           | 50 kWh/1000h   |
| Frequenz                   | 50HZ Hz  |
| Schutzklasse               | I  |
| Leistungsfaktor            | 0.990000   |
| Lichtstrom*                | 5000 lm (120°)   |
| Lichtstrom                 | 5000 lm (360°)   |
| Lampenlichtausbeute        | 100 lm/W   |
| Lichtstärke                | 3000 cd  |
| Farbtemperatur             | 3000 / 4000 / 6000 K                                     |
| Lichtfarbe                 | CCT  |
| Ausstrahlungswinkel        | 85 °   |
| RA                         | 80   |
| Enthält die Quelle         | tak  |
| Gleichmäßigkeit der Farben | 5  |
| SDCM max                   |  |
| Dimmbar                    | Nein   |
| Arbeitstemperaturbereich   | 20 bis +40 °   |
| Garantie                   | 5 Jahre  |
| Lebensdauer des Produkts   | 50000 h  |
| (On/Off)                   | 25000  |
| Werkstoff des Gehäuses     | aluminum   |
| IK                         | 08   |
| Schutzart (IP)             | IP44   |
| Farbe                      | Szary  |
| Maß (AxBxC)                | 265x171x53 mm  |
| Zur Verwendung             | Außerhalb  |
| Montageart                 | Deckenleuchte  |
| Anwendung                  | EXT  |
| Andere                     | Funkcja zmiany barwy<br>światła 3000K / 4000K /<br>6000K |

Opakowanie zbiorcze 10 szt.

\*gilt für die verwendete LED-Quelle

## Zugehörige Dokumente


 Benutzerhandbuch

 Konformitätserklärung