



Opis ETIM

| | |
|---|--|
| Klasa | Gniazdko telekomunikacyjne (EC001264) |
| Grupa | Materiały instalacyjne i infrastruktura sieci komputerowych/telekomunikacyjnych (EG000037) |
| Montaż natynkowy | Nie |
| Montaż podtynkowy | Tak |
| Kanał instalacyjny | Nie |
| Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy | Nie |
| Sposób mocowania | Śrubowy |
| Konfiguracja elementów | Element podstawowy z pokrywą obudowy |
| Rodzaj złącza wtykowego | Inne |
| Z gniazdami/złączami | Tak |
| Do liczby gniazd/złączy | 2 |
| Kategoria | Inne |
| Kolor | Antracyt |
| Numer RAL | 7021 |
| Typ połączenia | Inne |
| Gniazda ekranowane | Nie |
| Obudowa ekranowana | Nie |
| Odizolowane połączenia uziemiające | Nie |
| Z polem tekstowym | Nie |
| Tworzenie własnych rozwiązań projektowych | Nie |
| Oddzielny uchwyt kablowy odciążający | Nie |
| Sposób montażu połączenia ekranowanego | Brak |
| Kierunek wylotu | Prosty |
| Z ochroną przeciwpyłową | Nie |
| Z rezystorem końcowym | Nie |

| | |
|--|---------|
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Kodowane mechanicznie | Nie |
| Kodowanie kolorem | Nie |
| Szerokość osprzętu | 71 [mm] |
| Wysokość osprzętu | 71 [mm] |
| Głębokość osprzętu | 41 [mm] |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1 |

Informacje o opakowaniu

| | |
|----------------------|---------|
| Jednostka opakowania | Pudełko |
| Ilość | 4 |
| Długość | 0,71 |
| Szerokość | 0,71 |
| Wysokość | 0,21 |

Informacje cenowe

| | |
|-----------------|------|
| Cena katalogowa | 54,7 |
|-----------------|------|

Załączniki

| | |
|---------------------------|---|
| Zatwierdzenie/certyfikat | https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/deklaracje/impresja/antena_glos.pdf |
| Karta danych produktowych | https://etim-mapper.com/product-card/pdf/V1Ba5VxXuxTkgs4ADtuPcUp30bI93MW1/lang/pl |
| Główne zdjęcie produktu | https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/impresja/modul/antracyt/gg-2y_m_50.jpg |