



Opis ETIM

Klasa	Kombinacja łącznik/gniazdo (EC000020)
Grupa	Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013)
Rodzaj gniazdka	Ze stykiem ochronnym (bolec)
Liczba gniazd	1
Sposób działania	Przycisk wahadłowy
Kierunek montażu	Poziomy
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Z podświetleniem	Tak
Sposób montażu	Montaż natynkowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Kolor	Biały
Numer RAL (zbliżony)	9003
Przezroczysty	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP44
Napięcie znamionowe	250 [V]
Znamionowy prąd gniazda	16 [A]
Prąd znamionowy	16 [A]
Z ochroną przeciwprzepięciową	Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym	Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym	Nie
Liczba aktywnych styków (okrągłych)	1
Liczba aktywnych styków (płaskich)	0
Szerokość osprzętu	130 [mm]
Wysokość osprzętu	70 [mm]
Głębokość osprzętu	46 [mm]

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
Ilość	5
Długość	0,7
Szerokość	1,3

Informacje cenowe

Cena katalogowa	39,6
-----------------	------

Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/mad-
era/zestaw.pdf">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/mad- era/zestaw.pdf
Karta danych produktowych	<a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/5WYe1oO4VwIIGBx9
0vvfiFgnoh809tVW/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/5WYe1oO4VwIIGBx9 0vvfiFgnoh809tVW/lang/pl
Główne zdjęcie produktu	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/natynk/madera/
zh-nl1sg_00_w.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/natynk/madera/ zh-nl1sg_00_w.jpg