



## Opis ETIM

Klasa	Łącznik żaluzjowy/roletowy (EC000044)
Grupa	Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013)
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z kompletną obudową
Model	Inne
Sposób działania	Przycisk wahadłowy
Napęd mechaniczny	Tak
Napęd elektryczny	Nie
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Matowy
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Kolor	Czarny
Numer RAL (zbliżony)	9005
Przezroczysty	Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Prąd znamionowy	10 [A]
Napięcie znamionowe	250 [V]
Liczba przycisków	2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Min. głębokość puszkii montażowej	40 [mm]

## Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
Ilość	4
Długość	0,71
Szerokość	0,71
Wysokość	0,23

## Informacje cenowe

Cena katalogowa	44,3
-----------------	------

## Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/impresja/modul/czarna/lp-7ys_m_33.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/impresja/modul/czarna/lp-7ys_m_33.jpg</a>
Karta danych produktowych	<a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/KkVFvL6shoxRnCJr6CGuka4df0JbJXNc/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/KkVFvL6shoxRnCJr6CGuka4df0JbJXNc/lang/pl</a>
Główne zdjęcie produktu	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/impresja/modul/czarna/lp-7ys_m_33.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/impresja/modul/czarna/lp-7ys_m_33.jpg</a>