



ACW6L/X/49

Łącznik schodowy z podświetleniem bryzgoszczelny bez piktogramu, 10AX, czarny mat

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------|
| Seria | Simon Aquaclick | Klasa ETIM | EC001590 Łącznik instalacyjny | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Nazwa produktu/Rodzaj | łącznik schodowy z podświetleniem bryzgoszczelny, bez piktogramu | Nadruk/Piktogram | brak | Jednostka miary | szt. |
| Kolor | czarny mat | Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, ABS, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe | 5902787503 |
| RAL (zbliżony) | RAL 9005 | Zabezpieczenie powierzchni | lakierowanie | Typ opak. jedn. | folia zgrzewana |
| Typ produktu | kompletny produkt | Wykończenie powierzchni | matowe | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,099 kg |
| Prąd znamionowy świetlówkowy | 10 AX | Sposób montażu [ETIM] | montaż natynkowy | Typ opakowania zbiorczego | pudełko zamykane |
| Napięcie znamionowe | 250 V | Sposób mocowania | wkręty (np. do puszki) | | |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe | Wysokość produktu | 80 mm | | |
| Stopień ochrony IP | IP44 | Szerokość produktu | 70 mm | | |
| Podświetlenie | wbudowane, orientujące, kolor: biały | Głębokość produktu | 47 mm | | |
| Liczba modułów | 1 | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy | | |
| Liczba jednostek | 1 | Ilość klawiszy / dźwigni | 1 | | |
| | | Układ połączeń | łącznik schodowy (bistabilny) | | |
| | | Zasilanie specjalne | bez specjalnego zasilania | | |