



PRZEZNACZENIE:

Oświetlanie wyjść awaryjnych oraz dróg ewakuacyjnych przy zastosowaniu odpowiednich piktogramów. Do montażu w budynkach użyteczności publicznej, pomieszczeniach biurowych, sklepach, szkołach, restauracjach, hotelach, w pomieszczeniach magazynowych i halach produkcyjnych.

CHARAKTERYSTYKA:

Hermetyczna oprawa awaryjna dwuzadaniowa, pracuje w trybie sieciowym i awaryjnym, zasilanie ciągłe

- czas pracy w trybie awaryjnym - 3 godziny
- czas ładowania akumulatora 24 h
- podstawa i klosz: poliwęglan PC
- w oprawach można zastosować znaki ewakuacyjne serii GTV 300 x 150mm
- odległość rozpoznania 25m
- akumulatory nikielowo - kadmowe 2,4V 4,5Ah
- stopień ochrony IP 65

ZALETY:

- oprawy posiadają elektroniczne zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora
- oprawy posiadają diodę LED sygnalizującą obecność sieci elektrycznej i ładowania akumulatora
- w komplecie świetłówka T5 8W 6400K

MONTAŻ:

na ścianie

Index	Kolor	Moc	Obudowa	Zasilanie	Karton	Waga netto	Waga brutto
OA-SAHER3-18	biały	8W	PC	220-240V	1	1,25 kg	1,35 kg

