



## Dane techniczne

- Dławik uziemiający ze zintegrowanym systemem łączenia ekranu
- Wkład wodzący ułatwia prowadzenie kabla
- Zapewnia szybki i bezpieczny montaż oraz pewne połączenie ekranu z obudową dławika.
- **Klasa ochronności:** IP 68 – 10bar
- **Zakres temperatur pracy:** od -40°C do +100°C
- Wykonanie zgodne z normą EN 50262

## Zastosowanie

- Budowa maszyn i urządzeń
- Robotyka
- Automatyka i sterowanie
- Konstrukcja pojazdów, przemysł stoczniowy
- Kolejnictwo
- Instalacje
- Montaż w szafach sterowniczych

## Budowa

- **Korpus:** mosiądz niklowany
- **Zacisk:** poliamid PA 6
- **Uszczelka:** neopren syntetyczny
- **O-ring:** neopren syntetyczny

## Właściwości

- Redukcja naprężeń dzięki zastosowaniu docisku wkładki i dodatkowego o-ringu
- O-ring wew. utrzymuje ekran w stałej odległości od korpusu oraz zabezpiecza przed niekontrolowanym obrotem w korpusie
- Łączenie ekranu następuje po skręceniu dławika
- Bardzo dobrze tłumi zakłócenia EMV

## Opis

- W celu zapewnienia lepszego styku dławika z obudową, zaleca się stosowanie kontrnakrętki KM-EMV

## Dławiki metryczne

Nr kat.	Rozmiar metr.	Średnica kabla od-do w mm	Długość gwintu w mm	Rozmiar klucza w mm	Ilość w opakowaniu	Średnica zewn. w mm	Rozmiar tolerancyjny otworowania
97335	M 12 x 1,5	3,0 - 6,5	5,0	14	50	12,0	12,5
97336	M 16 x 1,5	5,0 - 10,0	6,0	20	50	16,0	16,5
97337	M 20 x 1,5	10,0 - 14,0	6,0	24	50	20,0	20,5
97338	M 25 x 1,5	13,0 - 18,0	7,0	30	25	25,0	25,5
97339	M 32 x 1,5	18,0 - 25,0	8,0	40	25	32,0	32,5
97340	M 40 x 1,5	22,0 - 32,0	8,0	50	10	40,0	40,5
90397	M 50 x 1,5	32,0 - 38,0	9,0	57	5	50,0	50,5
90398	M 63 x 1,5	37,0 - 44,0	10,0	64	5	63,0	63,5

## Dławiki PG

Nr kat.	Rozmiar PG	Średnica kabla od-do w mm	Długość gwintu w mm	Rozmiar klucza w mm	Ilość w opakowaniu	Średnica zewn. w mm	Rozmiar tolerancyjny otworowania
90423	7	3,0 - 6,5	5,0	14	50	12,5	12,7
90424	9	4,0 - 8,0	6,0	17	50	15,2	15,4
90425	11	5,0 - 10,0	6,0	20	50	18,6	18,8
90426	13,5	6,0 - 12,0	6,5	22	50	20,4	20,6
90427	16	10,0 - 14,0	6,5	24	50	22,5	22,7
90428	21	13,0 - 18,0	7,0	30	25	28,3	28,5
90429	29	18,0 - 25,0	8,0	40	25	37,0	37,2
90430	36	22,0 - 32,0	8,0	50	10	47,0	47,2
90431	42	32,0 - 38,0	9,0	57	5	54,0	54,2
90432	48	37,0 - 44,0	10,0	64	5	59,3	59,5

## Dławiki NPT

Nr kat.	Rozmiar NPT	Średnica kabla od-do w mm	Długość gwintu w mm	Rozmiar klucza w mm	Ilość w opakowaniu	Średnica zewn. w mm
92905	3/8"	4,0 - 8,0	15,0	17	50	17,06
92906	1/2"	6,0 - 12,0	13,0	22	50	21,223
92907	3/4"	13,0 - 18,0	13,0	30	25	26,568