

# KMK-PA-MB Nakrętka poliamidowa z kołnierzem



## Dane techniczne

- Polietylenowa kontrnakrętka z kołnierzem do dławików
- **Zakres temperatur pracy:** od -40°C do +100°C

## Zastosowanie

- Budowa maszyn i urządzeń
- Konstrukcja robotów
- Automatyka i sterowanie
- Instalacje
- Montaż w szafach sterowniczych

## Budowa

- Bezhalogenowy
- Wolny od związków fosforu
- Wolny od silikonu
- Niezawierający związków kadmu
- **Korpus:** Poliamid PA6

## Właściwości

- Kontrnakrętka dociskająca - dedykowana dławikom kablowym jak i montażowym systemu HELUcond, wykonanym z poliamidu

## Opis

- Ułatwiają montaż na płaszczyznach o różnorodnej płaszczyźnie. Wykonanie od M32, PG29 - znacznie zwiększona płaszczyzna przylegania względem płaszczyzny styku dławika

### Kontrnakrętki metryczne

Nr kat. RAL 7035	Nr kat. RAL 7001	Nr kat. RAL 9005	Rozmiar metr.	Rozmiar klucza w mm	Ilość w opakowaniu
97816	94260	98163	M 12 x 1,5	18	100
97817	94261	98164	M 16 x 1,5	22	100
97818	94262	98165	M 20 x 1,5	26	100
97819	94263	98166	M 25 x 1,5	32	100
97820	94264	98167	M 32 x 1,5	41	100
97821	94265	98168	M 40 x 1,5	50	50
97822	94266	98169	M 50 x 1,5	60	50
97823	94267	98170	M 63 x 1,5	75	25

### Kontrnakrętki PG

Nr kat. RAL 7035	Nr kat. RAL 7001	Nr kat. RAL 9005	Rozmiar PG	Rozmiar klucza w mm	Ilość w opakowaniu
90710	94250	96458	7	19	100
90711	94251	96228	9	22	100
90712	94252	96459	11	24	100
90713	94253	96460	13,5	27	100
90714	94254	96461	16	30	100
90715	94255	96176	21	36	100
90716	94256	96177	29	46	50
90717	94257	96462	36	60	25
90718	94258	96463	42	65	25
90719	94259	96464	48	70	25

### Kontrnakrętki NPT

Nr kat. RAL 7035	Nr kat. RAL 7001	Nr kat. RAL 9005	Rozmiar NPT	Rozmiar klucza w mm	Ilość w opakowaniu
97317	90870	90875	3/8"	22	100
97316	90871	90876	1/2"	27	100
97315	90872	90877	3/4"	33	100
98366	90873	90878	1"	47	50