


REGIS

Oprawa rastrowa podtynkowa / Embedded louver fitting




REGIS 418



- ▶ obudowa: blacha stalowa / odbłyśnik: aluminium
- ▶ casing: steel sheet / reflector: aluminum

krzywa rozsyłu światłości /
curve of intensity distribution
 $\eta = 68\%$



Kanlux					
REGIS 418-EVG PAR PT	04655	biały / white	EVG ✓	A2	2680
REGIS 418 PAR PT	04650	biały / white	VVG ✓	B2	3820

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AKCESORIA / ACCESSORIES

CLP-REGIS/PT

72333

wspornik montażowy, służy do wbudowania opraw REGIS 418 w gips-kartonowym suficie podwieszanym, 4 szt. w komplecie / mounting bracket, to be used for assembling REGIS 418 fittings in gypsum board suspended ceiling, 4 pcs in set



- ▶ poprzeczki rastra w kształcie „V” / odbłyśnik segmentowy podwójnie ugięty
- ▶ louver fitting cross-bars „V”-shaped / double-bent segmental reflector



- ▶ gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem
- ▶ reflector-masked fluorescent lamp sockets



- ▶ w komplecie rękawiczka foliowa
- ▶ plastic foil glove included in the set



- ▶ przewód ochronny na rastrze, dodatkowo zabezpieczający przed porażeniem elektrycznym
- ▶ protective conductor on the raster, protecting additionally against electric shock



- ▶ w obudowie otwory ułatwiające zasilanie przelotowe
- ▶ the holes in the housing to facilitate through-feeding



- ▶ model REGIS 418 PAR PT wyposażony w kompensację mocy biernej
- ▶ REGIS 418 PAR PT model equipped with wattless power compensation