

BALTA


Kompaktowa świetlówka wtykowa / Compact plug fluorescent lamp




BALTA-10W 78MM



BALTA-24W 118MM



BALTA-10W 78MM



BALTA-24W 118MM

Kanlux	Kanlux	[W]	[W]	Tc [K]	[lm]	Ra	[h]		[g]
BALTA-10W 78MM	08690	10	10 - 42	4200	468	≥80	6000	1/10/50	48
BALTA-24W 118MM	07450	24	24 - 103	4000	1310	≥85	8000	1/20/60	136



zastępuje żarówkę halogenową J / stosowanie świetlówek w zamkniętych oprawach oświetleniowych może skutkować skróceniem trwałości świetlówki w porównaniu z taką samą pracującą w optymalnej temperaturze otoczenia 25°C i/lub otwartej oprawie / stosowanie świetlówek w obwodach z czujnikiem ruchu może skutkować skróceniem trwałości ze względu na potencjalne użytkowanie świetlówek w częstych cyklach eksploatacyjnych włącz/wyłącz
 it substitutes J projector halogen lamp / use of fluorescent lamps in closed lighting fittings can lead to the fluorescent lamp's life reduction, comparing with similar one, operating in optimum ambient temperature 25°C and/or in an open lighting fitting / in case of usage of fluorescent lamps in circuits with the movement sensor, it can lead to life reduction, due to the potential usage of a fluorescent lamp in frequent operation cycles on/off

DD


Kompaktowa świetlówka wtykowa / Compact plug fluorescent lamp



DD-16W/2P 3500K



DD-4P 3500K



Kanlux	Kanlux	[W]		[lm]		[g]
DD-16W/2P 3500K	12650	16	GR8	980	1/-/80	60
DD-16W/4P 3500K	12660	16	GR10q	980	1/-/80	60
DD-21W/4P 3500K	12661	21	GR10q	1280	1/-/80	60
DD-28W/4P 3500K	12662	28	GR10q	1750	1/-/60	130
DD-38W/4P 3500K	12663	38	GR10q	2600	1/-/60	130

