



POWER-6LED AR-111

Lampa z diodami POWER LED / POWER LED lamp



POWER-6LED AR-111-WW

krzywa rozsyłu światłości /
curve of intensity distribution
 $\eta = 100\%$




Kanlux	
POWER-6LED AR-111-WW	08560

350mA	6	6 POWER LED	Tc [K] 2800-3200	[cd] 1800	[°] 20	Ra ≥ 80	[h] 30000		2x0,75mm ²	[m] 0,1	IP 20	[g] 255	
-------	---	-------------	------------------	-----------	--------	--------------	-----------	--	-----------------------	---------	-------	---------	--

do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny o prądzie stałym 350mA, np. RICO dostępny w ofercie Kanlux
electric power supply with direct current 350mA is needed for proper functioning, e.g. RICO available in the Kanlux product range

AR-111

Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem / Halogen bulb with reflector



AR-111

- ▶ odbłyśnik: aluminium
- ▶ reflector: aluminum

Kanlux		[W]	[cd]
AR-111 35W45	10852	35	600
AR-111 50W45	10857	50	900

12V	G53	[°] 45	[h] 2000	[g] 48
-----	-----	--------	----------	--------