



MHR

Lampa metalohalogenkowa / Metal-halide lamp




Kanlux	Kanlux	[W]	[A]	[lm]	[g]
MHR-70W/3000K	12750	70	1	5600	20
MHR-150W/3000K	12751	150	1,8	12500	28



lampy metalohalogenkowe pracują ze statecznikami do wysokoprężnych lamp sodowych/lamp metalohalogenkowych i zapłonnikami do lamp metalohalogenkowych / pozioma pozycja pracy, dopuszczalny odchył +/-45°
 metal-halide lamps work with stabilizers for high pressure sodium lamps/metal halogen lamps and starters for metal halogen lamps / designed for horizontal operation, allowable deflection of working position +/-45°

MHG

Lampa metalohalogenkowa / Metal-halide lamp



Kanlux	Kanlux	[W]	[A]	[lm]	[g]
MHG-70W/4000K	08330	70	0,85	6000	32
MHG-150W/4000K	08331	150	1,6	13500	34



lampy metalohalogenkowe pracują ze statecznikami do wysokoprężnych lamp sodowych/lamp metalohalogenkowych i zapłonnikami do lamp metalohalogenkowych / metal-halide lamps work with stabilizers for high pressure sodium lamps/metal halogen lamps and starters for metal halogen lamps