


MB

Statecznik indukcyjny klasy B2 / Inductive stabiliser (B2 class)



MB

- ▶ rdzeń: blacha stalowa
- ▶ core: steel sheet



Kanlux	Kanlux		In	[W]	[g]
MB18/20	70470	biały / white	0,37A	18	605
MB36/40	70471	biały / white	0,43A	36	645
MB58	70472	biały / white	0,67A	58	1005

220-240V~	50/60Hz	EEL=B2	2 x 2,5	IP 20		1/-/20	

służy do stabilizacji prądu świetlówek T8 / dopuszczalna temperatura uzwojenia Tw wynosząca 130°C / wyposażone w zabezpieczenie termiczne  
intended for stabilisation of current in T8 fluorescent tubes / allowable winding temperature Tw amounting to 130°C / fitted with a thermal protection

BS


Zapłonnik do świetlówek / Starter for fluorescent lamps



BS-1 4-22W



BS-2 4-65W



- ▶ obudowa: tworzywo sztuczne
- ▶ casing: plastic

Kanlux	Kanlux			[W]
BS-1 4-22W	07180	biały / white	230-240V~ - SERIES 110-130V~ - SINGLE	4 - 22
BS-2 4-65W	07181	biały / white	230-240V~ - SINGLE	4 - 65

/100/3000	6	

BS-1 4-22W - możliwość stosowania w układach szeregowego podłączenia świetlówek zasilanych z jednego statecznika 230/240V~  
BS-1 4-22W - possibility of applying fluorescent lamps supplied by one 230/240V~ ballast in series circuits