


KPC


Szybkozłączka instalacyjna / Installation push wire connector



KPC252/CLEAR



KPC253/CLEAR



KPC254/CLEAR



KPC255/CLEAR

- ▶ poliwęglan+politereftalan butylenu (PC+PBT)
- ▶ polycarbonate+polybutylene terephthalate (PC+PBT)

Kanlux



KPC252/CLEAR

08270

transparentny/czerwony /
transparent/red

1/-/100

180

KPC253/CLEAR

08271

transparentny/pomarańczowy /
transparent/orange

1/-/60

236

KPC254/CLEAR

08272

transparentny/żółty /
transparent/yellow

1/-/60

300

KPC255/CLEAR

08273

transparentny/szary /
transparent/grey

1/-/60

358

450V~

In
24A

↓ [mm²]
1÷2,5

IP
00



☀️ [°C]
max 110



KPC252 posiada dwa pola zaciskowe, KPC253 posiada trzy pola zaciskowe, KPC254 posiada cztery pola zaciskowe, KPC255 posiada pięć pól zaciskowych / wyposażone w otwór umożliwiający przeprowadzenie testu obecności napięcia / opakowanie jednostkowe zawierające 100 szt.
KPC252 contains two terminal areas, KPC253 contains three terminal areas, KPC254 contains four terminal areas, KPC255 contains five terminal areas / equipped with opening which allow to test the attendance of rating / unit packet 100 pcs