



# GRUN LED N

Naświetlacz LED SMD /  
LED SMD floodlight

## IP 65



● GRUN LED N-30-B



● GRUN LED N-50-B

obudowa: stop aluminium / szyba ochronna: szkło hartowane  
/ wysięgnik: metal żelazny /  
casing: aluminum alloy / protective pane: tempered glass /  
extension arm: ferrous metal



NAZWA / NAME	KOD / CODE	MOC / POWER	TEMPERATURA BARWOWA TC (K) / COLOUR TEMPERATURE	STRUMIEN ŚWIETLNY (LM) / LUMINOUS FLUX	MONTAŻ / ASSEMBLY	ZAKRES DOPUSZCZALNEJ TEMPERATURY OTOCZENIA / ALLOWABLE AMBIENT TEMPERATURE RANGE
<b>220-240V~; 50/60Hz</b>						
GRUN LED N-30-B	31072	30W	4000	2100		-20+35°C
GRUN LED N-50-B	31073	50W		3500		

## GRUN N LED

Naświetlacz LED SMD /  
LED SMD floodlight

### IP 65



● GRUN N LED-10-B



● GRUN N LED-30-B



● GRUN N LED-20-B



● GRUN N LED-50-B

obudowa: stop aluminium / szyba ochronna: szkło hartowane  
/ wysięgnik: metal żelazny /  
casing: aluminum alloy / protective pane: tempered glass /  
extension arm: ferrous metal



NAZWA / NAME	KOD / CODE	MOC / POWER	TEMPERATURA BARWOWA TC (K) / COLOUR TEMPERATURE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY (LM) / LUMINOUS FLUX	MONTAŻ / ASSEMBLY	ZAKRES DOPUSZCZALNEJ TEMPERATURY OTOCZENIA / ALLOWABLE AMBIENT TEMPERATURE RANGE
<b>220-240V~; 50/60Hz</b>						
GRUN N LED-10-B	30350	10W	4000	700		-20+35°C
GRUN N LED-20-B	30351	20W		1400		
GRUN N LED-30-B	30352	30W		2100		
GRUN N LED-50-B	30353	50W		3500		