



SPD Ogranicznik przepięć T2 3P sieć TN-C In=20kA Up1,25kV styk FM

Trójbiegunowy warystorowy ogranicznik przepięć, o konstrukcji modułowej, złożony z podstawy i modułów wymiennych. Przeznaczony do sieci TN-C 230/400 V AC. Typ 2 zgodnie z PN-EN 61643-11. Skoordynowany energetycznie z SPD typu 3. Optyczny wskaźnik uszkodzenia. Zdalny styk sygnalizacji uszkodzenia. Wymiana uszkodzonych modułów nie wymaga stosowania narzędzi. Instalacja na szynie DIN 35mm. Obudowa o szerokości 3 modułów.

SPN317

Konstrukcja

Układ biegunów	3 P
----------------	-----

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	Sygnalizacja awarii
-----------------------	---------------------

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 / 400 V
Częstotliwość	50/60 Hz

Napięcie

Maksymalne napięcie trwałej pracy Uc	275 V
Napięciowy poziom ochrony Up	1,5 kV

Konfiguracja sieci

Rodzaj sieci	TN-C
--------------	------

Wymiary

Szerokość produktu	54 mm
--------------------	-------

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	3,6 Nm
--------------------	--------

Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	25mm
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	35mm

Wyposażenie

Ze stykiem zdalnym	tak
--------------------	-----

Norma

Badania zgodnie z PN-EN 61643-11	2/ C/ T2
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-4060 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-4080 °C