

Practibox S

rozdzielnice wnękowe do ścian pustych od 4 do 72 modułów



134164



134174



135401



135403

Dane techniczne **str. xx**

Zgodność z normami IEC/EN 60670-24: pozwalają na utworzenie zestawów zgodnych z normami IEC/EN 61439-3

Stopień ochrony: IP40 – IK07

Prądy znamionowe rozdzielnic:

– 1 x 4 i 1 x 6: 40 A

– pozostałe 1-rzędowe: 63 A

– 2-rzędowe i większe: 90 A

Materiał izolacyjny (tworzywo sztuczne)

Dostarczane z drzwiami

Do ścian pustych (drewno, karton-gips)

Odporność na żar: 850°C

Wyposażone w listwy przyłączeniowe N + PE

Pak.	Nr ref.	Rozdzielnice wnękowe od 4 do 12 modułów w rzędzie				
Drzwi izolacyjne, pełne w kolorze białym						
		Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)
1	134164	1	4	215	184	102
1	134166	1	6	215	220	102
1	134168	1	8	225	256	102
1	135401	1	12	235	328	104
1	135402	2	24	385	328	105
1	135403	3	36	535	328	105
1	135404	4	48	765	328	105
Drzwi izolacyjne, przezroczyste dymne						
1	134174	1	4	215	184	102
1	134176	1	6	215	220	102
1	134178	1	8	225	256	102
1	135411	1	12	235	328	104
1	135412	2	24	385	328	105
1	135413	3	36	535	328	105
1	135414	4	48	765	328	105

Rozdzielnice wnękowe o 18 modułów w rzędzie						
Drzwi izolacyjne, pełne w kolorze białym						
		Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)
1	137406	1	18	235	436	104
1	137407	2	36	385	436	105
1	137408	3	54	615	436	105
1	137409	4	72	765	436	105
Drzwi izolacyjne, przezroczyste dymne						
1	137416	1	18	235	436	104
1	137417	2	36	385	436	105
1	137418	3	54	615	436	105
1	137419	4	72	765	436	105

Rozdzielnice wnękowe o 22 modułów w rzędzie						
Drzwi izolacyjne, pełne w kolorze białym						
		Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)
1	137405	1	22	235	508	104
Drzwi izolacyjne, przezroczyste dymne						
1	137415	1	22	235	508	104

Practibox S Multimedia

rozdzielnice wnękowe i naściennne multimedialne



135702



135722

Materiał izolacyjny (tworzywo sztuczne)

Dostarczane z drzwiami izolacyjnymi, pełnymi w kolorze białym

Zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Pak.	Nr ref.	Rozdzielnice Practibox S Multimedia
1	135702	Odpowiadają wymiarami rozdzielnicom 2x12 Practibox S w wersji standardowej. Dostarczane bez gniazd multimedialnych i zasilających Wyposażone w płytę wsporczą z tworzywa sztucznego do montażu: – gniazd multimedialnych typu Mosaic (maks. 8 modułów) w górnej części płyty – gniazd zasilających 2P+Z typu Mosaic (maks. 2 gniazda) w dolnej części płyty – urządzeń aktywnych (switch itp.) w centralnej części płyty, mocowanych za pomocą opaski zaciskowej
1	135722	Rozdzielnica wnękowa, do ścian pełnych Odporność na żar: 650°C Wymiary (WxSxG): 385x328x104 mm
1	135802	Rozdzielnica wnękowa, do ścian pustych Odporność na żar: 850°C Wymiary (WxSxG): 385x328x105 mm
1	135802	Rozdzielnica naścienna Odporność na żar: 650°C Wymiary (WxSxG): 386x328x108 mm
10	572163	Gniazda multimedialne Mosaic Gniazdo TV typu „F” 1M przykręcane 2400 MHz – 1 moduł
10	076561	Gniazdo RJ45 kat. 6 UTP – 1 moduł
1	078614	2 x Gniazdo światłowodowe SC/APC – 2 moduły
10	077113	Gniazda zasilające Mosaic Gniazdo 2P+Z 16A 250V – 2 moduły
10	077213	Gniazdo 2P+Z 16A 250V Schuko – 2 moduły
10	077070	Zaślepki Mosaic Zaślepka pustych miejsc – 1 moduł
10	077071	Zaślepka pustych miejsc – 2 moduły